



**TIL
AUTO
BRANCHEN**



Oprullere i absolut topkvalitet!

WARRANTY
5
YEARS



LUFT OG VAND

SLANGEOPRULLER SERIE 4430

Denne serie er produceret i stål med en kraftig epoxy pulverlakering som er meget modstandsdygtig. Siderne er lavet i ABS slagfast plast, som mindsker vægten men stadig er særdeles robust. Oprulleren er nem at montere på loft, væg eller gulv. Kan anvendes i bygninger eller biler.

Varenr.	Beskrivelse	L/min.	Slange dimension	Længde
I4430/11	Aut. slangeopruller i Pulverlakeret/ABS 15+1m 1/2" gummisl. 20 bar, inkl. kobling	800 L	1/2"	15 mtr.
I4430/15	Aut. slangeopruller i Pulverlakeret/ABS 15+1m 3/8" gummisl. 20 bar, inkl. kobling	670 L	3/8"	15 mtr.
I430/05	Drejeligt vægbeslag			



LUFT

SLANGEOPRULLER SERIE 280

Let og robust opruller udført i stærkt plast, der er modstandsdygtig overfor høje temperaturer og er resistent over for opløsningsmidler, olier og fedt.

Leveres med en let og smidig PUR slange med høj slidstyrke.

Varenr.	Beskrivelse	Slange dimension	Udvendig gevind	Længde
I280143-7016	Aut. slangeopruller til luft 20 bar	8/12 mm	3/8"	14 + 1 mtr.
I280083-7016	Aut. slangeopruller til luft 20 bar	10/14,5 mm	3/8"	8 + 1 mtr.



AUTOMATISK KABELOPRULLER 230V

Topprofessionel kabelopruller fra Ecodora med 5 års garanti!

Med et smart design og stærke materialer har Ecodora skabt en utrolig holdbar og pålidelig opruller. Boksen er i slagfast plast med drejeligt væg-/loftbeslag, med mulighed for at låse drejefunktionen.

Låser automatisk kabel ved ønsket længde, låsefunktion kan nemt deaktiveres. Tåler høj watt belastning. Fås både med PVC eller gummi kabel.

Med mulighed for tilkøb af indrulningsbremse, bajonetophæng og beskyttelseskappe. Leveres uden stik.

Varenr.	Spænding	IP klasse	Kabeltype	Længde	Max. watt indrullet	Max. watt udrullet
EL280143-7016	230V	44	1,5 mm² PVC	14 mtr.	1.200 W	2.300 W




LUFT OPRULLER

Oprulleren er i slagfast plast og er udstyret med en fleksibel polymer slange og leveres med et praktisk, drejeligt beslag der kan monteres på væg eller loft.

Oprulleren har "Soft Block" mekanisme, hvilket øger sikkerheden og gør håndtering nemmere, ved at mindske oprulningshastigheden og give et kontrolleret tilbagerul.

Varenr.	Slange dimension	Udvendig gevind	Længde
E827103	3/8"	3/8"	10 mtr.
E827153	3/8"	3/8"	15 mtr.
E827154	1/2"	1/2"	15 mtr.
E827203	3/8"	3/8"	20 mtr.



AUTOMATISK - 230V KABELOPRULLER

Varenr. EL605153-G

Boks i slagfast plast med drejeligt væg-/loftbeslag. Låser automatisk kabel ved ønsket længde.

Max watt: indrullet/udrullet:
1.000 W / 2.000 W

IP Klasse: 42

Kabeltype: 3 x 1,5 mm² PVC

Længde: 15 mtr.

Dansk stik



AUTOMATISK - 230V KABELOPRULLER

Varenr. EL610103

Boks i slagfast plast med drejeligt væg-/loftbeslag. Låser automatisk kabel ved ønsket længde.

Max watt: indrullet/udrullet:
1.000 W / 2.000 W

IP klasse: 42

Kabeltype: 3 x 1,5 mm² PVC

Længde: 9 mtr.

Dansk stik



AUTOMATISK - 230V KABELOPRULLER

Varenr. EL633203

Boks i slagfast plast med drejeligt væg-/loftbeslag. Låser automatisk kabel ved ønsket længde.

Max watt: indrullet/udrullet: 1.000 W / 2.000 W

IP klasse: 42

Kabeltype: 3 x 1,5 mm² PVC

Længde: 20 mtr.

Dansk stik



AUTOMATISK 400V INDUSTRI KABELOPRULLER

Varenr. EL885151

Opruller med et kraftigt og stabilt stel, der er pulverlakeret for lang levetid.

Max watt: indrullet/udrullet: 5.000 W / 7.200 W

IP klasse: 44

Kabeltype: 5 x 2,5 mm² gummi

Længde: 15 + 1 mtr.

CEE stik



MED KOBLING 1625 OG SIKKERHEDSNIPPEL

SUPER SOFT SLANGE

Varenr. 260410 (10 mtr.) / varenr. 260420 (20 mtr.)

Blød og fleksibel slangetype, som giver en nem håndtering. Tåler kontakt med benzin, diesel m.m.

Slange dimension: 3/8"

Medie: Luft

Max. tryk: 20 bar

Slange materiale: Polymer



fås i
10 / 20
mtr.

 Flowconcept

KOBLING 1625 LUFT

RECTUS Y-STYKKE


Varenr. 681625

Meget robust kobling i stål, med y-stykke og 2 rectus lynkoblinger. Produceret i EUROSTANDARD profil.

Koblingen sikrer ekstremt stort flow og nem til- og frakobling.

- 2.200 liter/min

- Max. tryk 35 bar



BLÆSEPISTOLER

Varenr. 001570 / 002030S / 002050S / 002100S

NYHED!

- Kort med bøjet rør
- 350 mm
- 500 mm
- 1.000 mm

 Flowconcept



THE BEAST 1300 NM

SLAGNØGLE 1/2" Varenr. R2277

"THE BEAST" Ekstrem hårdfør slag nøgle fra Rodcraft. De bedste materialer kombineret med et stærkt design. Ergonomisk udformet greb, velfabulanceret, letvægt. Motor i en let stålkonstruktion. Stærkere end chrom aluminium, men samme vægt. Forstærket aluminiumshus til beskyttelse mod slag. Let enhånds momentstyring. 3 niveauer frem og fuld moment tilbage.

Højreløb: 900 NM

Lydniveau: 94 DB

Max tryk: 6,3 bar

Venstreløb: 1.300 NM

Tilslutning: 1/4" i.g.

Liter / min.: 378

RPM: 8200

Min. slangedimension: 3/8"

Dimension: 1/2"

THE BEAST!



900 NM

SLAGNØGLE 1/2" Varenr. R2268

Alsiddig og effektiv slag nøgle. Er bygget af gennemprøvede og holdbare materialer. Du får den mest effektive maskine for pengene, som lever op til Rodcrafts standarder.

Højreløb: 680 NM

Venstreløb: 900 NM

RPM: 7800

Lydniveau: 94,2 DB

Tilslutning: 1/4" i.g.

Min. slangedimension: 3/8"

Max tryk: 6,3 bar

Liter / min.: 170

Dimension: 1/2"



6 MM 300W

LIGESLIBER Varenr. R7009

Kompakt og "handy" ligesliber med robust metalhus med komposit belægning som giver et godt greb på maskinen. Hastighedsregulator med sikkerhedsfunktion. Luftudblæsning bagud. 6 mm spændepatron. (3 eller 8 mm er muligt).

30 000 rpm

Effekt: 300W

Vibration: 3,33 m/s² (ISO-28927-12)

Lyd: 85.7 db(A)

Maks tryk: 6,3 bar

Liter / min.: 144

Dimension: 6 mm



MED QUICK LOCK NIPPEL

DIGITAL PUMPEPISTOL

Varenr. 150800-QL

Digital pumpepistol, med stort og letlæseligt display. Leveres med 1 mtr. slange og Quick Lock nippel der gør det nemt og hurtigt at koble pistolen på ventilen.

Testcertifikat medfølger.

Måleenheder: PSI, BAR, KPA, KGF

Max. tryk: 12 bar

Liter/min.: 200 ltr.



Flowconcept

NYHED!

MED QUICK LOCK NIPPEL

MANUEL PUMPEPISTOL

Varenr. 150700-QL

Pumpepistol m/manometer 0 - 12 bar. Gummiarmeret hus og håndtag. Leveres med 0,5 mtr. slange og Quick Lock nippel der gør det nemt og hurtigt at koble pistolen på ventilen.

Testcertifikat medfølger.

Måleenheder: PSI, BAR

Max. tryk: 12 bar

Liter / min.: 200 ltr.



Flowconcept

NYHED!

DIGITAL PUMPESTATION

Varenr. 150950

Automatisk dækpåfylder. Væghængt model, som er velegnet til autoværksteder, dækcentre, servicestationer, m.m. Indstil det ønskede tryk, sæt ventilen til og dækpåfylderen klarer resten!

- Digital display og lydadvvarsler
- Slagfast plastkabinet
- Arbejdstryk: 0 -12 bar
- 7-145 psi 50-1000 kpa 0.5-10 kgf.
- Præcision: +/-0,02 bar (+/-0,3 psi)
- Med OPS funktion
- 5 mtr. spiralslange med klemnippel
- Max tryk: 10 bar
- Medie: Luft
- Liter / min.: 200



Flowconcept

INDENDØRS BRUG

PUMPESTANDER S50

Varenr. 150960

Automatisk digital pumpestander med pulverlakeret hus i stål.

- Automatisk start/stop
- Justérbar OPS
- Automatisk udluftning
- Letlæseligt digitalt display
- Kan monteres både på væg og på fod
- Arbejdstryk 0,5 - 10,5 bar
- Kan bruges med nitrogen
- 7,5 mtr slange m. klemnippel



Flowconcept

NYHED!

UDENDØRS BRUG

PUMPESTANDER S70

Varenr. 150970

Automatisk digital pumpestander med stærkt pulverlakeret hus i stål, der er skabt til udendørs brug. Standeren har et slankt og stabilt design og fylder derfor ikke meget.

- Høj nøjagtighed indenfor 0,02 bar
- Automatisk start/stop
- Justérbar OPS
- Automatisk udluftning
- Letlæseligt digitalt display
- Arbejdstryk 0,5 - 10 bar
- H: 1.400 mm B: 315 mm D: 315 mm
- 10 mtr slange m. klemnippel



Flowconcept

NYHED!

TIL EL-BILER

KABELOPRULLER

Varenr. ELEV6162

Kabelopruller til 3-faset opladning, 16A / 11kW.
Idéal til brug på el-biler.

Oprulleren leveres med 7 meter synligt kabel, samt 1 meter tilslutningskabel til laderen. Med sin IP klasse 65 er oprulleren godkendt til at kunne hænge både inden- og udendørs.

Leveres med et praktisk svingbart vægbeslag, som gør udrulning og indrulning af kablet meget nemt.

- 5 X 2,5 mm² + 1 x 0,5 mm²
- Type 2 stik



NYHED!
til el-biler

TIL HYBRID-BILER

KABELOPRULLER

Varenr. ELEV2162

Med en kabelopruller sat til din ladeboks, kan du holde styr på dit kabel samtidig med at du får nem og hurtig ud- og indrulning.

Leveres med et praktisk svingbart vægbeslag, som gør udrulning og indrulning af kablet meget nemt.

- 5 mtr. kabel
- 16A / 3,8 kW.
- Type 2 stik
- IP 42



NYHED!
til hybrid-biler

SÆT MED 2 OPRULLERE

AFSPÆRRINGSBÅND

Varenr. E710216S2

Et smart sæt med 2 stk. oprullere i slagfast plast med afspærringsbånd, der gør det nemt og hurtigt at afspærre et område.

Der medfølger drejeligt væg-/loftbeslag. Båndet er udført i en sort/gul slidstærkt nylon. Låser automatisk båndet ved ønsket længde.

Leveres med 2 stk. gule afmærkningspæle med fod samt magnet, til hurtig fastgørelse af båndet på metaldele.



HØJTRYK GUMMISLANGE

SLANGEOPRULLER HØJTRYK

Varenr. EH629303-VI

Robust og stabil opruller i ekstra kraftig kvalitet med epoxy pulverlakeret overflade samt forstærket fjeder. Den dobbelte styrearm har 4 retningsruller.

30 mtr. højtryk gummislange

Max. temperatur 100°C

Indgang: 3/8" i.g.

Max. tryk: 330 bar

Medie: Vand/Hydraulik



HØJTRYK GUMMISLANGE

SLANGEOPRULLER HØJTRYK

Varenr. EH808203-VI

Robust opruller i ekstra kraftig kvalitet med epoxy pulverlakeret overflade samt forstærket fjeder. Styrearmen har 4 retningsruller og er justerbar i 9 forskellige positioner.

20 mtr. højtryk gummislange

Max. temperatur 100°C

Indgang: 3/8" i.g.

Max. tryk: 330 bar

Medie: Vand/Hydraulik



OLIE / KØLEVÆSKE / EMULSION - 100 BAR

AUT. SLANGEOPRULLER

Varenr. I350/41

Automatisk slangeopruller i pulverlakeret stål fra Ecodora.

Leveres inkl. gummislange med tilslutning.

12 ltr./min

10 mtr. 1/2" slange

Max. tryk: 100 bar



KOMPLET MED PISTOL

ELEKTRISK PUMPESÆT

Varenr. APL40L

Selvansugende pumpe til bl.a. vand, kølevæske, diesel- og motorolie.

Leveres som komplet sæt med:

230V pumpe med 2 mtr. kabel

2 mtr. slange og pistolhåndtag

Justerbar sugelanse med filter 330 – 970 mm lang

Tromletilslutning 2" BSP og 64 x 4 mm

NYHED!



MED PRESET

DIGITAL OLIEPISTOL

Varenr. FN120.04

Oliepistol med preset funktion.

Fleksibel udløbsslange

Automatisk non-dryp ventil

Tilslutning 1/2"

Kapacitet: 1 - 35 ltr./min

**MED
PRESET**



DIGITAL OLIEPISTOL

Varenr. 18163536

Fleksibel udløbsslange

Automatisk non-dryp ventil

Tilslutning 1/2"

Kapacitet: 1 - 35 ltr./min

NYHED!



KONTAKT

JYLLAND / BORNHOLM

Jørgen Holst Pedersen

Tlf.: 22 46 53 10

Mail: jhp@flowconcept.dk

INTERNT SALG

Kent Schwartz Pedersen

Tlf.: 75 66 60 71

Mail: ksp@flowconcept.dk

TREKANTSOMRÅDET FYN / SJÆLLAND

Michael Bergmann Pedersen

Tlf.: 20 49 75 45

Mail: mb@flowconcept.dk

INTERNT SALG

Johan Skovhus

Tlf.: 75 61 55 55

Mail: js@flowconcept.dk

ORDREMODTAGELSE

info@flowconcept.dk