





Slangeruller i absolut topkvalitet!



LUFT OG VAND

SLANGEOPRULLER SERIE 4430

Denne serie er produceret i stål med en kraftig epoxy pulverlakering som er meget modstandsdygtig. Siderne er lavet i ABS slagfast plast, som mindsker vægten men stadig er særdeles robust. Oprulleren er nem at montere på loft, væg eller gulv. Kan anvendes i bygninger eller biler.

Varenr.	Beskrivelse	L/min.	Slange dimension	Udgang	Længde
I4430/11	Aut. slangeopruller i Pulverlakeret/ABS 15+1m 1/2" gummisl. 20 bar, inkl. kobling	800 L	1/2"	1/2" i.g.	15 mtr.
I4430/15	Aut. slangeopruller i Pulverlakeret/ABS 15+1m 3/8" gummisl. 20 bar, inkl. kobling	670 L	3/8"	3/8" u.g.	15 mtr.
I430/05	Drejeligt vægbeslag				



LUFT

SLANGEOPRULLER SERIE 280

Let og robust opruller udført i stærk technopolymer. Leveres med en let og smidig PUR slange med høj slidstyrke.

Varenr.	Beskrivelse	Slange dimension	Udgang	Længde
I280143-7016	Aut. slangeopruller til luft 20 bar 8/12mm	3/8" udv.	3/8" udv.	14 + 1 mtr.
I280083-7016	Aut. slangeopruller til luft 20 bar 10/14,5 mm	3/8" udv.	3/8" udv.	8 + 1 mtr.



SPEED CONTROL SIKKERHEDSBREMSE

Varenr. I430/020

Ecodoras nye Speed control bremse sænker indrulningshastigheden på rullen. Det betyder langt større sikkerhed for at undgå ulykker ved indrulning, samtidig med at den øgede kontrol over slangen er langt mere behageligt at arbejde med.

Det tager kun 5 min. at montere bremsen og kan anvendes både på nye og eksisterende ruller.

Kvaliten er selvfølgelig i top. Bremsen er produceret i slagfast plast, er vand- og støvtæt (IP65) og har skruer i rustfrit stål, hvilket gør den idéel til stort set alle typer arbejdsmiljøer.

Passer på Ecodora opruller i serierne I430, I530, I540, I560 og I4430.



NYHED!

Høj sikkerhed og kontrol over slangen



5 års garanti på alle Ecodora ruller!



LUFT OG VAND

SLANGEOPRULLER SERIE 298

Denne opruller er produceret i stål, med en kraftig epoxy pulverlakering som er meget modstandsdygtig. Med Viton pakning.

Oprulleren er nem at montere på loft, væg eller gulv.

Varenr.	Beskrivelse	L/min.	Slange dimension	Udgang	Længde
I298/12	Aut. slangeopruller 20 bar	800 L	10/14,5 mm	3/8" i.g.	15 mtr.



LUFT OG VAND MAX. 40° C

SLANGEOPRULLER SERIE 300

Automatisk opruller i lukket kabinet til luft og vand, med 20 mtr. PUR slange 8/12 mm. Med Viton pakning.

Varenr.	Beskrivelse	Slange dimension	Udgang	Længde
I43108/14	Aut. slangeopruller 20 bar	8/12 mm	G 1/4"	20 mtr.



LUFT OG VAND MAX. 70° C

MANUEL SLANGEOPRULLER

Varenr.: I75400/10

Manuel opruller i pulverlakeret stål. Med Viton pakning. Leveres uden slange.

20 bar

3.000 ltr.

Udgang: 1" i.g.

Slangekapacitet:

60 mtr. 1"

45 mtr. 1/2"

20 mtr. 3/4"

15 mtr. 1"



LUFT OG VAND MAX. 70° C

MANUEL SLANGEOPRULLER

Varenr.: I75420/10

Manuel opruller i rustfrit stål. Med Viton pakning. Leveres uden slange.

20 bar

3.000 ltr.

Udgang: 1" i.g.

Slangekapacitet:

60 mtr. 3/8"

45 mtr. 1/2"

20 mtr. 3/4"

15 mtr. 1"



HØJTRYK GUMMISLANGE

SLANGEOPRULLER HØJTRYK

Varenr. EH629303-VI

Stærk og stabil opruller i ekstra kraftig plademateriale med epoxy pulverlakeret overflade samt forstærket fjeder. Den dobbelte styrearm har 4 retningsruller og er justerbar i 9 forskellige positioner.

30 mtr. højtrykgummi slange

Max. temperatur 100°C

Indgang: 3/8" i.g.

Max. tryk: 330 bar

Medie: Vand/Hydraulik



HØJTRYK GUMMISLANGE

SLANGEOPRULLER HØJTRYK

Varenr. EH808203-VI

Stærk opruller i ekstra kraftig plademateriale med epoxy pulverlakeret overflade samt forstærket fjeder. Styrearmen har 4 retningsruller og er justerbar i 9 forskellige positioner.

20 mtr. højtrykgummi slange

Max. temperatur 120°C

Indgang: 3/8" i.g.

Max. tryk: 270 bar

Medie: Vand/Hydraulik



LUFT OG VAND

MANUEL SLANGEOPRULLER

Varenr. I75400/30

Manuel kvalitets-opruller fra Ecodora i pulverlakeret stål med Viton pakning. Leveres uden slange.

Indgang: 3/8" i.g.

Swivel: Rustfri

Max. tryk: 200 bar

Liter/min: 30

Slangekapacitet:

60 mtr. 3/8"

45 mtr. 1/2"

20 mtr. 3/4"

15 mtr. 1"



LUFT OG VAND

MANUEL SLANGEOPRULLER

Varenr. I75440/30

Manuel kvalitets-opruller fra Ecodora i rustfrit stål med Viton pakning. Leveres uden slange.

Indgang: 3/8" i.g.

Swivel: Rustfri

Max. tryk: 200 bar

Liter/min: 30

Slangekapacitet:

60 mtr. 3/8"

45 mtr. 1/2"

20 mtr. 3/4"

15 mtr. 1"



LUFT OG VAND MAX. 130° C

SLANGEOPRULLER I RUSTFRIT STÅL

Opruller i høj kvalitet udført i rustfrit stål med Viton pakning og rustfri swivel. Kan leveres med drejebeslag og slange efter ønske.

Slangekapacitet op til 20 mm 3/8".

Varenr.	Beskrivelse	Bar	L/min.	Slange dimension	Udgang	Længde
I434/30	Aut. slangeopruller u. slange	200	30 L	3/8"	1/2"	u. slange
I434/35	Aut. slangeopruller u. slange	400	40 L	3/8"	1/2"	u. slange



AUTOMATISK KABELOPRULLER 230V

Topprofessionel kabelopruller fra Ecodora med 5 års garanti!

Med et smart design og stærke materialer har Ecodora skabt en utrolig holdbar og pålidelig opruller. Boksen er i slagfast plast med drejeligt væg-/loftbeslag, med mulighed for at låse drejefunktionen.

Låser automatisk kabel ved ønsket længde, låsefunktion kan nemt deaktiveres. Tåler høj watt belastning. Fås både med PVC eller gummi kabel.

Med mulighed for tilkøb af indrulningsbremse, bajonetophæng og beskyttelseskappe. Leveres uden stik.



Varenr.	Spænding	IP klasse	Kabeltype	Længde	Max. watt indrullet	Max. watt udrullet
EL280143-7016	230V	44	1,5 mm ² PVC	14 mtr.	1.200 W	2.300 W

AUTOMATISK - 230V KABELOPRULLER

Varenr. EL605153-G

Boks i slagfast polypropylene med drejeligt væg-/loftbeslag. Låser automatisk kabel ved ønsket længde.

Max watt: indrullet/udrullet: 1.000 W / 2.000 W IP klasse: 42

Kabeltype: 3 x 1,5 mm² PVC

Længde: 15 mtr.

Dansk stik



AUTOMATISK - 230V KABELOPRULLER

Varenr. 170235

Opruller fra Rapid med boks i slagfast polypropylene med drejeligt væg-/loftbeslag. Låser automatisk kabel ved ønsket længde.

Max watt: indrullet/udrullet: 800 W / 2.000 W IP klasse: 42

Kabeltype: 3 x 1,5 mm² PVC

Længde: 35 mtr.

Schuko stik



AUTOMATISK - 230V KABELOPRULLER

Varenr. EL633203

Boks i slagfast polypropylene med drejeligt væg-/loftbeslag. Låser automatisk kabel ved ønsket længde.

Max watt: indrullet/udrullet: 1.000 W / 2.000 W IP klasse: 42

Kabeltype: 3 x 1,5 mm² PVC

Længde: 20 mtr.

Dansk stik



AUTOMATISK 400V INDUSTRI KABELOPRULLER

Varenr. EL885151

Opruller med et kraftigt og stabilt stel, der er pulverlakeret for lang levetid.

Max watt: indrullet/udrullet: 5.000 W / 7.200 W IP klasse: 44

Kabeltype: 5 x 2,5 mm² gummi

Længde: 15 + 1 mtr.

CEE stik



LETVÆGT - KOMPACT - IDÉEL TIL SNÆVER PLADS

SLAGNØGLE Varenr. R2203

Den perfekte slagnøgle når der ikke er meget plads at arbejde på. Med en vægt på kun 1,1 kg., ultrakompakt dybde på 90 mm, ergonomisk greb og gode afbalancering er den behagelig at arbejde med - særligt i ukomfortable arbejdsstillinger.

Værktøjet er designet til håndtering med én hånd. Højre- og venstreløb samt momentstyring er placeret bag på huset, så du let kan betjene funktionerne med tommelfingeren. Med dobbeltammersystem.

Højreløb	650 NM	Min. slangedim.	1/4"
Venstreløb	1.254 NM	Max- tryk	6,3 bar
RPM	10.500	Medie	Luft
Lydniveau	90 DB	Liter / min.	200
Tilslutning	1/4"	Dimension	1/2"



THE BEAST 1300 NM

SLAGNØGLE 1/2" Varenr. R2277

"THE BEAST" Ekstrem hårdfør slagnøgle fra Rodcraft. De bedste materialer kombineret med et stærkt design. Ergonomisk udformet greb, velfalanceret, letvægt. Motor i letståls-konstruktion. Stærkere end chrom aluminium, men samme vægt. Forstærket aluminiumshus til beskyttelse mod slag. Let enhånds momentstyring. 3 niveauer frem og fuld moment tilbage.

Højreløb	900 NM	Min. slangedim.	3/8"
Venstreløb	1.300 NM	Max- tryk	6,3 bar
RPM	8.200	Medie	Luft
Lydniveau	94 DB	Liter / min.	378
Tilslutning	1/4" i.g.	Dimension	1/2"



HEAVY DUTY TIL LASTBIL OG BUS

SLAGNØGLE LANG HALS Varenr. R2477X

Super stærk slagnøgle, med med lukket hammer-system der sikrer lang levetid. Løser møtrikker og bolte med lethed.

Højreløb: 2100 NM
Venstreløb: 2900 NM
RPM: 5900
Lydniveau: 106 DB
Tilslutning: 1/2" i.g.
Maks tryk: 6,3 bar
Liter / min.: 300
Dimension: 1"



KOMPACT

LIGESLIBER 6 MM Varenr. R7009

Kompakt og "handy" ligesliber med robust metalhus med komposit belægning, som giver et godt greb på maskinen. Hastighedsregulator med sikkerhedsfunktion og luftudblæsning bagud.

Max. tryk: 6,3 bar
Liter / min.: 144
Vægt: 0,37 kg
30.000 rpm
6 mm spændepatron
Effekt: 300 W
Vibration: 3,33 m/s²
Lyd: 85.7 db(A)



STÆRK OG ALSIDIG

NITTEPISTOL Varenr. R6720

Stærk og alsidig nittepestol, hvor blindnittestiften fjernes med sug. (Kan deaktiveres).

Bruges til standardnitter 4,8 - 6,4 i kobber, alu, stå og rustfrit stål.

Lydniveau: 66,2 DB
Vibration: (ISO-28927-8) 3,5 m/s²
Tilslutning: 1/4" i.g.
Liter / min.: 2
Trækraft: 12.000 N



MED QUICK LOCK NIPPEL

DIGITAL PUMPEPISTOL

Varenr. 150800-QL

Digital pumpepistol, med stort og letlæseligt display. Leveres med 1 mtr. slange og Quick Lock nippel der gør det nemt og hurtigt at koble pistolen på ventilen.

Testcertifikat medfølger.

Måleenheder: PSI, BAR, KPA, KGF

Max. tryk: 12 bar

Liter/min.: 200 ltr.



Flowconcept

NYHED!

MED QUICK LOCK NIPPEL

MANUEL PUMPEPISTOL

Varenr. 150700-QL

Pumpepistol m/manometer 0-12 bar. Gummiarmert hus og håndtag. Leveres med 0,5 mtr. slange og Quick Lock nippel der gør det nemt og hurtigt at koble pistolen på ventilen.

Testcertifikat medfølger.

Måleenheder: PSI, BAR

Max. tryk: 12 bar

Liter / min.: 200 ltr.



Flowconcept

NYHED!

MED KOBLING 1625 OG SIKKERHEDSNIPPEL

SUPER SOFT SLANGE

Varenr. 260410 (10 mtr.) / varenr. 260420 (20 mtr.)

Blød og fleksibel slangetype, som giver en nem håndtering. Tåler kontakt med benzin, diesel m.m.

Slange dimension: 3/8"

Medie: Luft

Max. tryk: 20 bar

Slange materiale: Polymer



fås i
10 / 20
mtr.

Flowconcept

BALANCEVÆGT 2,5 MTR.

BALANCER 6 - 8 KG.

Varenr. 490802

Kvalitets balance fra Zeca med kabel op til 2,5 meter.

Huset er af støbt aluminium og kabel i rustfrit stål, som sikrer en lang levetid og stabil drift.

Løftekapaciteten kan nemt justeres.

Vi har et stort og varieret udvalg af balancevægte i alle størrelser.



SÆT MED 2 OPRULLERE

AFSPÆRRINGSBÅND

Varenr. E710216S2

Et smart sæt med 2 stk. oprullere i slagfast plast med afspærringsbånd, der gør det nemt og hurtigt at afspærre et område. Der medfølger drejeligt væg-/loftbeslag.

Båndet er udført i en sort/gul slidstærkt nylon. Leveres med 2 x gul afmærkningspæl + fod samt magnet, til hurtig fastgørelse af båndet på metaldele.

Låser automatisk båndet ved ønsket længde.



Flowconcept

KONTAKT

JYLLAND / BORNHOLM

Jørgen Holst Pedersen

Tlf.: 22 46 53 10

Mail: jhp@flowconcept.dk

INTERNT SALG

Kent Schwartz Pedersen

Tlf.: 76 66 60 71

Mail: ksp@flowconcept.dk

TREKANTSOMRÅDET FYN / SJÆLLAND

Michael Bergmann Pedersen

Tlf.: 20 49 75 45

Mail: mb@flowconcept.dk

INTERNT SALG

Johan Skovhus

Tlf.: 75 66 60 74

Mail: js@flowconcept.dk

ORDREMODTAGELSE

info@flowconcept.dk