OVERFLADE BEHANDLING

FlowConcept

BORDMODEL

SANDBLÆSEKABINE 410A

Varenr. 4100-410A

Med bordmodel 410A får I en kompakt, smart og effektiv sandblæsekabine, der er designet til dig, der har brug for blæsning af mindre emner.

Maskinen leveres komplet med fodpedal til styring af blæsepistol, kvalitets blæsepistol, filter, ANI-regulator, vandudskiller og handsker.

Sandblæsekabinen er velegnet til alle typer blæseopgaver og kan f.eks. blæse med glasgranulat, stålgranulat og plastgranulat.

SPECIFIKATIONER

Maskinhøjde	490 mm	**Indv. dybde**	470 mm
Indv. højde	350 mm	**Strøm**	220V 50 Hz
Indv. bredde	575 mm	**Luftbehov**	ca. 150-350 L v. 4-6 bar

KOMPAKT MODEL

SANDBLÆSEKABINE 420A

Varenr. 4100-420A

Model 420A er en solid sandblæsekabine, der er bygget til jeres daglige blæseopgaver på værkstedet. Maskinen leveres komplet med fodpedal, regulator med vandudskiller, kvalitets blæsepistol, lys og handsker. Maskinen er med sideåbning, og den leveres naturligvis samlet.

Kvalitets sandblæsekabine med fritstående filterkabinet. Kan blæse med mange typer blæsemedier som f.eks. stålsand, aluminium oxid, glasperler.

SPECIFIKATIONER

Udv. mål	950 × 600 × 1.300 (H) mm	**Max. tryk**	8 bar / 125 psi	**Filter mål**	450 × 335 × 1050 (H) mm
Indv. mål	860 × 580 × 600 (H) mm	**Strøm**	220V 1 faset	**Filtrering**	≥5 my
Luftbehov	350 - 450 l/min			**Luftmængde**	114 m3/time

INDUSTRIMODEL

SANDBLÆSEKABINE 423C

Varenr. 4100-423C

Med industrimodel 423C får I en effektiv sandblæsekabine, som vores eget værksted har opgraderet med kraftigere fødeslanger og specialfremstillet sugebundstykke i aluminium for kraftigere og mere jævn blæsestråle.

Maskinen leveres komplet med blæsepistol, fodpedal til styring af blæsepistol, filter, ANI-regulator, vandudskiller og handsker.

Kvalitets sandblæsekabine med fritstående filterkabinet. Kan blæse med mange typer blæsemedier som f.eks. stålsand, aluminium oxid, glasperler.

SPECIFIKATIONER

Udv. mål	1.310 × 630 × 1.520 (H) mm	**Max. tryk**	8 bar / 125 psi	**Filter mål**	450 × 335 × 1050 (H) mm
Indv. mål	1.210 × 600 × 580 (H) mm	**Strøm**	220V 1 faset	**Filtrering**	≥5 my
Luftbehov	450 - 550 l/min			**Luftmængde**	114 m3/time

INDUSTRIMODEL

SANDBLÆSEKABINE 424A

Varenr. 4100-424A

Med industrimodel 424A får I en effektiv sandblæsekabine, som vores eget værksted har opgraderet med kraftigere fødeslanger og specialfremstillet sugebundstykke for kraftigere og mere jævn blæsestråle.

Maskinen leveres komplet med blæsepistol, fodpedal til styring af blæsepistol, filter, ANI-regulator, vandudskiller og handsker.

Sandblæsekabinen er velegnet til alle typer blæseopgaver og kan f.eks. blæse med stålsand, aluminium oxid og glasperler.

SPECIFIKATIONER

Udv. mål	1.310 × 630 × 1.520 (H) mm	**Max. tryk**	8 bar / 125 psi	**Filter mål**	450 x 335 x 1050 (H) mm
Indv. mål	1.210 × 600 × 580 (H) mm	**Strøm**	220V 1 faset	**Filtrering**	≥5 my
Luftbehov	450 - 550 l/min			**Luftmængde**	114 m³/time

INDUSTRIMODEL

SANDBLÆSEKABINE 425AC

Varenr. 4100-425AC

Med industrimodel XL 425A får I en stor, effektiv sandblæsekabine, som vores eget værksted har opgraderet med kraftigere fødeslanger og specialfremstillet sugebundstykke for kraftigere og mere jævn blæsestråle.

Maskinen leveres komplet med blæsepistol, fodpedal til styring af blæsepistol, filter, ANI-regulator, vandudskiller og handsker.

Sandblæsekabinen er velegnet til alle typer blæseopgaver og kan f.eks. blæse med stålsand, aluminium oxid og glasperler.

SPECIFIKATIONER

Udv. mål	1.320 × 920 × 1.760 (H) mm	**Filter mål**	450 x 335 x 1050 (H) mm
Indv. mål	1.170 × 860 × 815 (H) mm	**Filtrering**	≥5 my / ≥8 my
Luftbehov	450 - 550 l/min	**Luftmængde**	900 m³/time
Max. tryk	8 bar / 125 psi	**Cyklon 425AC**	555 × 460 × 1130 (H) mm
Strøm	220V 1 faset		

TILBEHØR TIL SANDBLÆSER

RULLEBORD MED DREJESKIVE

Varenr. 4100-500-424A / 4100-500-425A

Rullebord med drejeskive til transport og håndtering af tunge emner.

Vognen placeres foran sandblæsekabinen, og drejeskiven med emnet skubbes nemt ind i maskinen.

Drejeskiven gør håndteringen af emnet nemt og ubesværet, da det kan drejes rundt på skiven uden besværlige og tunge løft. Efter endt sandblæsning trækkes drejeskiven med emnet ud på vognen, og det kan nu nemt transporteres til næste sted.

MISTRAL MI 03
NORMFINISH SANDBLÆSEKABINET

Emner op til
350 kg.
kontakt os
for pris

Mistral serien er indgangserien fra Normfinish.

Maskinerne i Mistral serien kendetegnes ved en stærk og holdbar konstruktion, og produceres i Holland.

MI 03 leveres komplet som en enhed med indbygget filter, blæsepistol, fodpedal, regulator og vandudskiller, og den kan blæse med:

- Stålsand
- Aluminiumoxid
- Glasperler
- Nøddeskaller m.m.

SPECIFIKATIONER

Udv. mål	L: 1250 x B: 1280 x H: 1925 mm	**Max. vægt i kabine**	350 kg.
Indv. mål blæsekammer	L: 1100 x B: 850 x H: 850 mm	**Strøm**	50 Hz / 0,85 kW / 230 V
Døråbning (2 stk.)	750 × 745 mm	**Filter**	1 stk. patronfilter, 4m²
Total vægt	260 kg.	**Max tryk**	8 bar
Luftbehov	600 ltr/min		

MODEL DI 12
NORMFINISH SANDBLÆSEKABINET

Emner op til
350 kg.
kontakt os
for pris

Fantastisk stærk og kompakt sandblæser fra Normfinish i Holland.

Maskinen er særdeles velegnet til alle typer blæseopgaver, og kan klare emner op til 350 kg.!

Den unikke kontinuerlige luftstrøm sørger for, at der altid er frit udsyn igennem vinduet, og alt støv fjernes hurtigt og effektivt.

Sandblæseren leveres komplet med blæsepistol, fodpedal, indbygget cyklonfilter, regulator og vandudskiller, og den kan blæse med:

- Stålsand
- Aluminiumoxid
- Glasperler
- Nøddeskaller m.m.

SPECIFIKATIONER

Udv. mål	L: 1220 x B: 1275 x H: 2035 mm	**Max. vægt i kabine**	350 kg.
Indv. mål blæsekammer	L: 1105 x B: 800 x H: 800 mm	**Strøm**	50 Hz / 0,85 kW / 230 V
Døråbning (2 stk.)	692 × 640 mm	**Filter**	1 stk. patronfilter, 4m²
Total vægt	380 kg.	**Max tryk**	8 bar
Luftbehov	550 - 600 ltr/min		

NORMFINISH

EKSPERTER I EFTERBEHANDLING AF 3D PRINTEDE EMNER!

Normfinish eksperter i efterbehandling af 3D printede emner!

Normfinish producerer maskiner til efterbehandling af 3D printede emner, enten til "Depowdering", altså afrensning af støttepulver og løse dele, eller til udglatning af printlinjer.

Maskinerne kan leveres enten som manuelle maskiner, eller som fuldautomatiske maskiner til afrensning af større serier.

Kontakt os for en snak om, hvad vi kan gøre for dig.

NYHED!

EFTERBEHANDLING AF 3D PRINT

Kontakt os for priser

VÆLG DET RIGTIGE BLÆSEMIDDEL TIL DIN SANDBLÆSER!

For at få det bedste resultat rådgiver vi dig gerne omkring dit valg af blæsemidler. Vi har et bredt udvalg af blæsemidler bl.a. nøddeskaller, glasperler og aluminiumoxid.

spørg os!

Vi finder det rette blæsemiddel til opgaven

ALUMINIUMOXID

Anvendes til rensning af metal-emner for rust, maling, sod og meget andet.

Giver en grålig middelgrov overflade med god vedhæftning af maling.

fås i str:
0,5 - 1 mm / 0,25 mm / 0,12 - 0,25 mm

GLASPERLER

Anvendes til rensning af aluminium eller rustfrit stål.

Giver en medium platinagtig overflade.

Fås i str.:
0,2 - 0,3 mm / 0,6 - 0,8 mm
0,1 - 0,2 mm / 0,15 - 0,25 mm

NØDDESKALLER

Anvendes til rensning af indsug-ningsmanifold, topstykker, ventiler og andre emner, hvor brug af f.eks. aluminiumoxid eller glasperler vil skade delene.

Efterlader en fin glat overflade.

Fås i str.:
0,45 - 0,8 mm

MAGIDO L35 RENSEMASKINE

Varenr. 4108-180

Automatisk rensning med varmt vand og alkalisk rensemiddel.

SPECIFIKATIONER

Tankvolumen	40 ltr.	**Kurv Ø**	360 mm
Timer	0-60 min	**Højde dele**	340 mm
Flow	65 ltr./min	**Max. vægt**	70 kg.
Temperatur	0-60°C	**Spænding**	1 × 230 V

MAXI CLEAN RENSEMASKINE

Varenr. 4105-455

Praktisk rensemaskine, som samtidig er rensekar og rensebar. De to rense-systemer kan anvendes samtidig eller hver for sig: automatrensning med tre dyser i det lukkede rum eller manuel pistol- eller børsterensning.

SPECIFIKATIONER

Indv. mål i kar	L: 800 x B: 140 X H: 260 mm	**Vægt**	65 kg.
Rensebord	L: 900 x B: 200 x H: 830 mm	**Tilslutning**	230V 1 faset
Udv. mål	L: 970 x B: 700 x H: 910 mm	**Pumpekap.**	28 ltr./min
Tankkapacitet	30 ltr.	**Pumpe**	230V - 85W

MASTERCLEAN RENSEMASKINE

Varenr. 4105-452

Automatisk afrensning med indstillelig øverste dysearm og faste nederste dyser. Manuel afrensning med pistol. De to rensesystemer anvendes samtidig eller uafhængigt af hinanden.

Udstyret med tre pumper samt tidsur for automatisk afrensning. Sedimentfilter renser væsken, så denne genanvendes. Filtret rengøres ved skift af rensevæske og genanvendes. Komplet med 6 stk. dyser, 1 stk. rensepistol.

SPECIFIKATIONER

Indv. mål i kar	L: 840 x B: 200 X H: 380 mm	**Vægt**	96 kg.
Rensebord	L: 800 x B: 200 x H: 830 mm	**Tilslutning**	230V 1 faset
Udv. mål	L: 1010 x B: 710 x H: 1300 mm	**Tankkapacitet**	50 ltr.

HAKUPUR RENSEMIDLER

700 BF

Varenr. 4140-BF700

Kan bruges til stål, rustfrit stål, aluminium, ikke jernholdige metaller og plast.
Rengøring ved spule/vaske og ultralyd. Stærk demulgerende (adskiller fedt til overfladen)
Korrosionsbeskyttelse i ét trin.

PH-værdi : 10,2
Temperatur ca. 20-70 C°
Koncentration 5-10 %

HP2000

Varenr.4140-2000/30

Fødevaregodkendt middel der kan bruges i spulevaske-maskiner eller ultralyds-rensere.

Specielt god til stål, rustfrit stål, støbejern og plast.

PH-værdi: 10,8
Temperatur ca. 20 – 70°C
Koncentration 5-10 %

445

Varenr. 4140-445/25

Bruges i spulevaskemaskiner og ultralydsrensere.
Velegnet til afrensning af emner før montage.
God til støbejerns emner, aluminium og andre ædel-metaller.

PH-værdi: 10,3.
Temperatur ca. 35 – 70°C
Koncentration 5-10 %

196-8

Varenr. 4140-1968/30

Kan bruges i spulevaskema-skiner eller ultralydsrensere.
Velegnet til stål, rustfrit stål og støbejern.

PH-værdi: 10,9
Temperatur ca. 40 – 70°C
Koncentration 5-10%

MAGIDO L55 + L90 RENSEMASKINE

Effektiv, kompakt rensning af mindre motordele mm.
Automatisk rensning med varmt vand og alkalisk rensemiddel.

SPECIFIKATIONER

	L55	L90		L55	L90
Varenr.	4108-090	4108-100	**Tankvolume**	80 ltr.	95 ltr.
Kurv Ø	600 mm	780 mm	**Varmeeffekt**	3 Kw	4 Kw
Højde, dele	340 mm	500 mm	**Timer**	0 - 60 min	0 - 60 min
Max. vægt	100 kg.	150 kg.	**Justerbar temp.**	20 - 60°	20 - 60°

MAGIDO L101 RENSEMASKINE

Varenr. 4108-150

Effektiv rengøring af både små og store emner. Emnerne oversprøjtes med rense-væske fra alle sider, via et roterende spulerørssystem i en lukket rustfri kabine. Emnerne bliver rengjort ved en kombination af væskemængde, varme og højt tryk.

SPECIFIKATIONER

Kurv Ø	910 mm	**Varmeeffekt**	6 Kw
Højde, dele	500 mm	**Tilslutning**	7,5 / 7,8 Kw
Max. vægt	200 kg.	**Spænding**	230 / 400 V
Tankvolume	170 ltr.	**Timer**	0 - 60 min
Pumpeflow	70 ltr. / 2×110 ltr./min	**Justerbar temp.**	20 - 60°
Pumpetryk	2,3 / 2,4 bar		

MAGIDO HP25 + HP30 RENSEMASKINE

Effektiv rensning af dele med højtryk og varmt vand.

SPECIFIKATIONER

	HP25	HP30
Varenr.	4108-HP25	4108-HP30
Tankvolumen	100 ltr.	170 ltr.
Tryk justérbart	30 - 60 bar	30 - 60 bar
Flow	14 ltr./min	14 ltr./min
Temperatur	0-45°C	0-45°C
Spænding	3 × 400 V	3 × 400 V

MOBIL RENSEBAR MED TRYKLUFT

Varenr. 7000-60066

Universal rensebar på hjul, med trykluft, til rensning af motordele, bremser m.m.
Leveres komplet med børste og blæsepistol.

SPECIFIKATIONER

Mål: L: 550 x B: 440 X H: 780 mm	
Rensekar	50 ltr.
Luft	6 bar
Max. tryk	0,5 bar
Opsamlingskar	60 ltr.

STATIONÆR RENSEBAR

Varenr. 4105-458

Leveres med hængslet låge, pumpe og rensepistol med børste.

SPECIFIKATIONER

Mål: L: 560 x B: 550 X H: 630 mm	
Tankkapacitet	14 ltr.
Vægt	24 kg.
Spænding	220 V 1 faset

AQUA CLEAN RENSEMASKINER

1-trins kabinerensemaskiner beregnet til smart og effektiv alkalisk afrensning.

Kontakt os for at høre mere

STANDARDUDSTYR

- Elektrisk installation med 24 volt styrespænding
- Løftedør med gasdæmper
- Roterende spulerør med udskiftelige dyser
- Rensevogn med gitterrist
- Kurvfilter (500 mikron)
- Lowara pumpe
- Termosikring af pumpemotor
- Termostatstyret varmelegeme
- Styring af opvarmning med elektronisk tidsur
- Niveauvagt

FLOW 360º Service

SERVICE & MONTAGE

Flow 360º er Flowconcepts servicekoncept, hvor vi tilbyder en komplet løsning inden for projektering, montage og service.

Vi monterer og servicerer alle produkterne fra vores sortiment og kan desuden assistere med en bred vifte af reparationsopgaver.

Hos Flowconcept er vi dedikerede til at sikre, at dine installationer fungerer optimalt, så du kan fokusere på det, du gør bedst.

Med mange års erfaring inden for industri, byggeri, landbrug og autobranchen og med vores dygtige serviceteknikere klar til at hjælpe, er vi parate til at tage hånd om alle typer opgaver.

Læs mere om
Flow 360º Service

DIGITAL ULTRALYDSRENSER 6 LTR.

Varenr. 4105-PS30A

SPECIFIKATIONER

Tankstørrelse	300 × 150 × 150 mm	**Transducere**	3 stk.
Volumen	6 ltr.	**Temperatur**	20° - 80°
Frekvens	40 kHz	**Timer**	1 - 99 min.
Ultralydseffekt	180 W		

DIGITAL ULTRALYDSRENSER 10 LTR.

Varenr. 4105-PS50A

SPECIFIKATIONER

Tankstørrelse	300 × 240 × 150 mm	**Transducere**	4 stk.
Volumen	6 ltr.	**Temperatur**	20° - 80°
Frekvens	40 kHz	**Timer**	1 - 99 min.
Ultralydseffekt	240 W		

DIGITAL ULTRALYDSRENSER 15 LTR.

Varenr. 4105-PS60A

SPECIFIKATIONER

Tankstørrelse	330 × 300 × 150 mm	**Transducere**	6 stk.
Volumen	15 ltr.	**Temperatur**	20° - 80°
Frekvens	40 kHz	**Timer**	1 - 99 min.
Ultralydseffekt	360 W		

DIGITAL ULTRALYDSRENSER 22 LTR.

Varenr. 4105-PS80A

SPECIFIKATIONER

Tankstørrelse	500 × 300 × 150 mm	**Transducere**	8 stk.
Volumen	22 ltr.	**Temperatur**	20° - 80°
Frekvens	40 kHz	**Timer**	1 - 99 min.
Ultralydseffekt	480 W		

DIGITAL ULTRALYDSRENSER 30 LTR.

Varenr. 4105-PS100A

SPECIFIKATIONER

Tankstørrelse	500 × 300 × 200 mm	**Tranducere**	10 stk.
Volumen	30 ltr.	**Temperatur**	20° - 80°
Frekvens	40 kHz	**Timer**	1 - 30 min.
Ultralydseffekt	600 W		

ULTRALYDSRENS

Solid og særdeles effektiv maskine til rensning af diverse emner.

Maskinen leveres med 1 stor kurv og 1 lille kurv til små emner.

SPECIFIKATIONER 120 LTR

Maskinvægt	160 kg.
Ultralydsfrekvens	28Khz
Ultralydseffekt	1,1 Kw.
Varmelegeme	6,6 Kw.
Max. vægt i kurv	80 kg.

	Indvendig tankmål
120 ltr.	L: 750 x B: 400 x H: 400 mm
206 ltr.	L: 750 x B: 550 x H: 500 mm
308 ltr.	L: 1000 x B: 550 x H: 560 mm
430 ltr.	L: 1200 x B: 600 x H: 600 mm

DIGITAL ULTRALYDSRENSER

Fuldautomatisk og effektiv maskine med løfteplatform, agitation, overfladeskyl, olieskimmer samt filter og touch screen.

Maskinen leveres med 1 stor kurv og 1 lille kurv til små emner

SPECIFIKATIONER 265 LTR.

Indv. mål	900 × 400 × 420 mm
Udv. mål	1830 × 1060 × 1690 mm
Løfteplatform	900 × 400 mm
Maskinvægt (tom)	400 kg.
Ultralydfrekvens	28 kHz
Ultralydseffekt	1,8 Kw
Varmelegeme	10 Kw
Filter	30 my

FlowConcept

Fordi *et godt flow* er god forretning **for alle**

Hos Flowconcept ved vi, hvor vigtigt det er at sikre et godt flow i din virksomhed. Med årtiers erfaring og branchens dygtigste fagfolk har vi hjulpet utallige virksomheder, og vores dedikerede eksperter står altid klar til at levere løsninger, der matcher dine behov – hurtigt og effektivt.

Vores engagement i at levere branchens bedste produkter og løsninger er stadig det samme. Med et endnu bredere produktprogram og en stærkere organisation er vi klar til fremtiden. Vi har samtidig styrket vores udtryk med et skarpt nyt logo, en moderne farvepalette og en visuel stil, der afspejler vores ambitioner.

Flowconcept er meget mere end en leverandør – vi er din strategiske samarbejdspartner. Med præcis levering af tekniske produkter fra branchens stærkeste brands, til skræddersyede projekter, sikrer vi at du altid er et skridt foran.

Vi præsenterer vores nye visuelle identitet og deler ambitionerne bag vores udvikling.

Oplev, hvordan vi fortsat leverer markedets bedste produkter og skræddersyede løsninger, der skaber værdi for din virksomhed.

Vi glæder os til at byde dig velkommen og vise, hvorfor **et godt flow er god forretning for dig.**

www.flowconcept.dk • Tlf. +45 75 61 55 55

FlowConcept

Fordi *et godt flow*
er god forretning **for alle**

KONTAKT OS

Kometvej 11
8700 Horsens

+45 75 61 55 55

info@flowconcept.dk

www.flowconcept.dk