

Rectus 21 dobbeltafspærring Kobling. Messing. Slangestuds, skotgennemføring

Rectus serie 21 Dobbeltspærring

Mini industrikobling med ventil i både kobling og nippel delen.

Lille kobling med høj luftgennemstrømning. Mange tilslutnings- & materiale muligheder.

Flow 180 ltr/min.

Op til 35 bars tryk / 96% Vacuum, Tilkoblingstryk ved 0 bar: 40N, Tilkoblingstryk ved 6 bar: 80N

- Liter / min.: 180
- Maks tryk: 35 bar
- Medie: Luft
- Materiale: Messing



Varenummer	Kort beskrivelse	DB nr.	Dimension	Alt. varenummer
021144KB	Rectus kobling 21KBTS04MPX 4 mm sl.studs,skotgennemf.,dobb.afsp.		4 mm	21KBTS04MPX
021145KB	Rectus kobling 21KBTS05MPX 5 mm sl.studs,skotgennemf.,dobb.afsp.		5 mm	21KBTS05MPX
021146KB	Rectus kobling 21KBTS06MPX 6 mm sl.studs,skotgennemf.,dobb.afsp.		6 mm	21KBTS06MPX
021148KB	Rectus kobling 21KBTS08MPX 8 mm sl.studs,skotgennemf.,dobb.afsp.		8 mm	21KBTS08MPX
021140KB	Rectus kobling 21KBTS10MPX 10 mm slangestuds og skotgennemføring		10 mm	21KBTS10MPX