

## Rectus 21 dobbeltspærring nippel. Messing. Slangestuds og skotgennemføring

Rectus serie 21 Dobbeltspærring

Mini industrikobling med ventil i både kobling og nippel delen.

Lille kobling med høj luftgennemstrømning. Mange tilslutnings- & materiale muligheder.

Flow 180 ltr/min.

Op til 35 bars tryk / 96% Vacuum, Tilkoblingstryk ved 0 bar: 40N, Tilkoblingstryk ved 6 bar: 80N

- Liter / min.: 180
- Maks tryk: 35 bar
- Medie: Luft
- Materiale: Messing



Varenummer	Kort beskrivelse	DB nr.	Dimension	Alt. varenummer
021444SB	Rectus nippel 21SBTS04MPX 4 mm sl.studs-skotgennemf./dobbeltafs.		4 mm	21SBTS04MPX
021446SB	Rectus nippel 21SBTS06MPX 6 mm sl.studs-skotgennemf./dobbeltafs.		6 mm	21SBTS06MPX
021448SB	Rectus nippel 21SBTS08MPX 8 mm sl.studs-skotgennemf./dobbeltafs.		8 mm	21SBTS08MPX
021440SB	Rectus nippel 21SBTS10MPX 10mm sl.studs-skotgennemf./dobbeltafs.		10 mm	21SBTS10MPX