

Rød PUR spiralslange m. 1625 kobling

Blød og fleksibel PU-slange monteret med 1625 kvalitetskobling fra Rectus

- Maks tryk: 12 bar
- Medie: Luft
- Slange materiale: PU



| Varenummer | Kort beskrivelse | DB nr. | Liter / min. | Slange dimension | Længde | Vægt |
|------------|---|---------|--------------|------------------|--------|---------|
| 230802 | PUR spiralslange 5/8mm x 2,5/2m med serie 1625 - Rød | 5719987 | | 5/8 mm | | 0,29 kg |
| 230805 | PUR spiralslange 5/8mm x 5/4m med serie 1625 - Rød | 5719988 | | 5/8 mm | 5/4m | 0,39 kg |
| 230807 | PUR spiralslange 5/8mm x 7,5/6m med serie 1625 - Rød | 5719989 | | 5/8 mm | 7,5/6m | 0,48 kg |
| 230810 | PUR spiralslange 5/8mm x 10/8m med serie 1625 - Rød | 5169914 | | 5/8 mm | | 0,78 kg |
| 231005 | PUR spiralslange 6,5/10mm x 5/4m med serie 1625 - Rød | 5719991 | | 6,5/10mm | 5/4m | 0,5 kg |
| 231007 | PUR spiralslange 6,5/10mm x 7,5/6m med serie 1625 - Rød | 5719993 | | 6,5/10mm | 7,5/6m | 0,64 kg |
| 231010 | PUR spiralslange 6,5/10mm x 10/8m med serie 1625 - Rød | 5719994 | | 6,5/10mm | 10/8m | 0,78 kg |
| 231010 | PUR spiralslange 6,5/10mm x 10/8m med serie 1625 - Rød | 5719994 | | 6,5/10mm | 10/8m | 0,78 kg |